温度・湿度表示器

温度表示器
SK-M460-T（センサ別売） 温度
No.8091-00
￥78,000（税込￥81,900）

文字高約100mmの大型LEDを採用したデジタル温度表示器。

表示範囲：−20.0〜80.0℃
表示精度：温度±(0.5＋1digit)
入　　力：Pt100　3線式
使用環境：0〜50℃　85%rh以下（結露なきこと）
電　　源：DC12V（専用ACアダプタ付属）
寸法・質量：(W)463×(H)213×(D)65mm　約3.7kg
付 属 品：ACアダプタ、壁取り付け金具（4ヶ）、
　　取扱説明書　1冊
上下限警報機能オプション（注文時ご指定）
　　ブザー、回転灯等の接続が可能です。

温湿度表示器
SK-M460-TRH（センサ別売） 温度 湿度
No.8091-50
￥83,000（税込￥87,150）

文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温湿度表示器。
弊社製温湿度変換器「SK-RHC-V（0-1V）」P34との接続が可能。

表示範囲：温度0.0〜60.0℃　湿度0.0〜99.9%rh
表示精度：温度±(0.5＋1digit)　湿度±(0.5＋1digit)
入　　力：温度DC0〜600mV　湿度DC0〜999mV
使用環境：0〜50℃　85%rh以下（結露なきこと）
電　　源：DC12V（専用ACアダプタ付属）
寸法・質量：(W)463×(H)213×(D)65mm　約3.5kg
付 属 品：ACアダプタ、壁取り付け金具（4ヶ）、取扱説明書　1冊
上下限警報機能オプション（注文時ご指定）
　　ブザー、回転灯等の接続が可能です。

温度表示器
SK-M350-T（センサ別売） 温度
No.8092-00
￥75,000（税込￥78,750）

文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温度表示器。
表示部の角度可変ができるマルチアングルタイプ。

表示範囲：−20.0〜80.0℃
表示精度：温度±(0.5＋1digit)
入　　力：Pt100　3線式
使用環境：0〜50℃　85%rh以下（結露なきこと）
電　　源：DC12V（専用ACアダプタ付属）
寸法・質量：(W)350×(H)165×(D)85mm(固定台含む)　約3.0kg
付 属 品：ACアダプタ、取扱説明書　1冊
上下限警報機能オプション（注文時ご指定）
　　ブザー、回転灯等の接続が可能です。

温湿度表示器
SK-M350-TRH（センサ別売） 温度 湿度
No.8092-50
￥82,000（税込￥86,100）

文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温湿度表示器。
表示部の角度可変ができるマルチアングルタイプ。
弊社製温湿度変換器「SK-RHC-V（0-1V）」P34との接続が可能。

表示範囲：温度−10.0〜60.0℃　湿度0.0〜99.9%rh
表示精度：温度±(0.5＋1digit)　湿度±(0.5＋1digit)
入　　力：温度DC−100〜600mV　湿度DC0〜999mV
使用環境：0〜50℃　85%rh以下（結露なきこと）
電　　源：DC12V（専用ACアダプタ付属）
寸法・質量：(W)360×(H)202×(D)85mm(固定台含む)　約3.7kg
付 属 品：ACアダプタ、取扱説明書　1冊
上下限警報機能オプション（注文時ご指定）
　　ブザー、回転灯等の接続が可能です。

SK-M460-TおよびSK-M350-Tに最適な一般気体用温度センサです

一般空気用温度センサ **SR-56A-015**
No.8091-10
￥8,000（税込￥8,400）

Pt100Ω（JIS B 級）3線式
寸法・質量：(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm
　　コード1.5m　約50g

※コード延長が可能です。
@300/m当り加算、最長10mまで製作可能。